

COCINAS: DINOMATIC A 20



- Abrillantador para lavavajillas automáticos.
- Aditivo secante para el abrillantado de la vajilla y cristalería.
- Detergente neutro biodegradable.
- Adecuado para aguas blandas y de dureza media.
- Producto de espuma controlada.
- Elimina las manchas de gotas de agua.
- Producto para uso profesional.

Propiedades

Aditivo secante para el aclarado en máquinas lavavajillas.
Especialmente indicado para eliminar las manchas debido a gotas de agua. Facilita el secado de la vajilla.
Se compone de una mezcla de tensioactivos no iónicos de baja espuma y de aditivos humectantes para el abrillantado de la vajilla y cristalería. Adecuado para aguas blandas y de dureza media.
Es completamente inocuo y biodegradable según la legislación vigente.
Proporciona un perfecto escurrido, secado y abrillantado de las piezas lavadas.
Favorece el correcto limpiado de la vajilla consiguiendo así el óptimo rendimiento de las máquinas lavavajillas.
Es un producto formulado con una esmerada selección de tensioactivos que confieren al producto un alto grado de rendimiento en condiciones difíciles.
Controla la espuma del baño, haciendo las operaciones de lavado más efectivas.

Aplicaciones

Idóneo para todo tipo de máquinas lavavajillas industriales.
Imprescindible en hoteles, bares, restaurantes, comedores, cuarteles, hospitales, geriátricos, etc.

Características técnicas

Aspecto: Líquido azul transparente.
Peso específico: 0.995 +/- 0.008.
PH: 8.00 +/- 0,5.
Olor: Característico.
Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario sobre detergentes.

Modo de empleo

Debe graduarse el dosificador de abrillantado para un consumo entre 0.1 y 0.5 litros por 100 l. de agua consumida, dependiendo de la calidad de las aguas y de la instalación.
Debe lograrse que en la instalación no se observen gotas blancas (falta de producto) ni lágrimas blancas (exceso de producto).
Debe graduarse el dosificador de abrillantado para un consumo entre 1 y 3 ml por litro de agua consumida, dependiendo de la calidad de las aguas y de la instalación.
Especialmente indicado para aguas duras.

Presentación

Envase de 10 l. y 25 l.